OBERMAIR Transporte-Erdbau GmbH
Gewerbestraße 4 | 4690 Oberndorf bei Schwanenstadt
Tel: +43 (0) 7673/6700 - 0 | Fax: +43 (0) 7673/6700 - 20
www.obermair-transporte.at

OBERMAIR
SCHWERTRANSPORTE · KRANE · ARBEITSBÜHNEN · ERDBAU · KIES

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0296-42-01 für das Produktionsjahr 2025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

ungeb TS KK 0/32 U4, KK 0/32 U10, ungeb. TS KK 0/63 U7, RK 0/4, RK 4/8, RK 8/16, RK 16/32

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendungen gemäß EN 13242:i.d.g.F. Die Zuordnung der in RVS 08.15.01:i.d.g.F. angeführten U-Klassen ist im Anhang 1 ersichtlich.

3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

Herstellwerk: Kaufing

Obermair Transporte-Erdbau GmbH
Gewerbestraße 4
A-4690 Oberndorf bei Schwanenstadt
Tel.: +43 (0) 7673 6700-11 *info@obermair-transporte.at*

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH, Nr. 1661, hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle Nummer 1661-CPR-0296, System 2+

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der nachstehend angeführten harmonisierten Norm/en entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

6. Erklärte Leistung

Siehe Anhang 1

Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Gerhard Obermair, Geschäftsführer

Oberndorf, 07.05.2025

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

OBERMAIR Transporte-Erdbau GmbH
Gewerbestraße 4 | 4690 Oberndorf bei Schwanenstadt
Tel: +43 (0) 7673/6700 - 0 | Fax: +43 (0) 7673/6700 - 20
www.obermair-transporte.at

OBERMAIR
SCHWERTRANSPORTE · KRANE · ARBEITSBÜHNEN · ERDBAU · KIES

CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0296-42-01 für das Produktionsjahr 2025

zu 6. Erklärte Leistung (Anhang 1)

Wesentliche Merkmale		Leistung								Harmonisierte technische Spezifikation
		KK 0/32 U4	KK 0/63 U7	RK 0/4	RK 4/8	RK 8/16	RK 16/32	KK 0/32 U10		
Kornform, -größe und Rohdichte										
4.2	Korngruppe	0/32	0/63	0/4	4/8	8/16	16/32	0/32		
4.3	Korngrößenverteilung	G_A85	G_A85	G_F80	$G_C80/20$	$G_C80/20$	$G_C80/20$	G_A85		
4.4	Kornform von groben Gesteinskörnungen	SI_{40}	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
5.4	Rohdichte	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Reinheit										
4.6	Gehalt an Feinanteilen	f_7	f_7	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
4.7	Qualität der Feinanteile	bestanden	bestanden	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Anteil gebrochener Oberflächen										
4.5	Anteil gebrochener Körner und vollständig gerundeter Körner in groben Gesteinskörnungen	$C_{50/30}$	$C_{50/30}$	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen										
5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen	LA_{40}	LA_{40}	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Raumbeständigkeit										
6.5.2.1	Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung								
6.5.2.2	Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstückschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung								
6.5.2.3	Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke	keine industriell hergestellte Gesteinskörnung								
Wasseraufnahme/Saugwirkung										
5.5	Wasseraufnahme	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Zusammensetzung/Gehalt										
C 3.3	Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)	natürliches Lockergestein, heterogener Kies								EN 13242:i.d.g.F.
5.6	Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	keine rezyklierte Gesteinskörnung								
6.4	Wasserlösliche Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	keine rezyklierte Gesteinskörnung								
6.2	Säurelösliche Sulfate	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
6.3	Gesamtschwefelgehalt	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
6.5.1	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Widerstand gegen Abrieb										
5.3	Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Gefährliche Stoffe										
	Abstrahlung von Radioaktivität	Baustoffindex < 1								
	Freisetzung von Schwermetallen	unbedeutend								
	Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	unbedeutend								
	Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	unbedeutend								
Verwitterungsbeständigkeit/Frostbeständigkeit										
7.2	„Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt								
7.3.2	Frost-Tau-Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frost-Tau-Wechselbeständigkeit)	$WA_{24}2$	$WA_{24}2$	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
7.3.3	Frost-Tau-Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)	F_2	F_2	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD		
Freiwillige Angaben (ÖNORM B 3132)										
Beurteilung der Feinteile gemäß ÖNORM B 4811 bzw. ÖN B 3132 (zulässiger Anteil < 0,02 mm)		≤ 7	≤ 7	-	-	-	-	-		
Einteilung U-Klasse gemäß RVS 08.15.01, Tabelle 1		U4	U7	-	-	-	-	U10		